



# 极限轻质

3kg/m²轻质组件 降低建筑荷载压力 多场景灵巧适配



# 便捷灵活快装

绑带式安装 支架式安装 灵活可拆卸



### 丰富场景应用

标准阳台场景 庭院花园场景 户外移动场景



#### 即插即用

搭配微逆组成系统 AC 线直连电路 轻松插拔与模块扩展

# GOODWE



Suncake 阳台光伏系光电建材 BMM-T1/054A

结构参数	BMM-T1/054A
标准尺寸	1147x919x17mm
重量	3.5kg
电性能参数 (STC)	
最大功率 (Pmax)	200W
最高功率点电压 (Vmpp)	15.51V
最高功率点电流 (Impp)	12.9A
开路电压 (Voc)	18.18V
短路电流 (Isc)	13.69A
每平米功率 (W/m²)	193W
安全性参数	
正面最大静态载荷	2400Pa
背面最大静态载荷	2400Pa
防护等级	II
功能配置	RSD
温度系数	
lsc 温度系数	0.048%/°C
Voc 温度系数	-0.28%/°C
Pmpp 温度系数	-0.35%/°C











地 址 苏州虎丘区塔园路 93 号 电话 400-828-3911 邮箱 pvbm@goodwe.com 网址 www.goodwe.com

